



- Компактный дизайн при высокой производительности.
- Серия кондиционеров высокой мощности, предназначенных для больших жилых помещений, офисов, серверных и т.п.
- Малошумный внутренний блок (от 37 дБ(А) для модели FAQ71B).
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Режим осушения воздуха без изменения температуры.
- Функция самодиагностики.
- Автоматический выбор режима.
- Функция автоматического перезапуска.
- 5 различных схем распределения воздушных потоков.
- Работа по таймеру обеспечивается программированием времени ВКЛ/ВЫКЛ кондиционера на 72 часа вперед.
- Встроенный воздушный фильтр очищает воздух от микроскопически малых частиц пыли.
- Управление с помощью локального (проводного или инфракрасного) и/или централизованного пульта.
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.



Модель	Беспроводной пульт ДУ
FAQ71B/RQ71BV3(W1)	BRC7E618
FAQ100B/RQ100BV3(W1)	BRC7C510
FAQ71B/RR71BV3(W1)	BRC7E619 / BRC7E618
FAQ100B/RR100BV3(W1)	BRC7C511 / BRC7C510

Нагрев и охлаждение Только охлаждение

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FAQ71B		FAQ100B		FAQ71B		FAQ100B	
Холодопроизводительность	Номинальная			кВт	7,1	10,0		7,1	10,0		
Теплопроизводительность	Номинальная			кВт	8,0	11,2		—	—		
Потребляемая мощность	Охлаждение			кВт	2,65/2,53	3,56/3,52		2,65/2,53	3,56/3,52		
	Нагрев			кВт	2,58/2,49	3,96/3,82		—	—		
EER					2,68/ 2,81	2,81/2,84		2,68/2,53	2,81/2,84		
COP					3,10/3,21	2,83/2,93		—	—		
Годовое энергопотребление				кВт/ч	1325/1265	1780/1760		1325/1265	1780/1760		
Класс энергоэффкт.	Охлаждение/Нагрев				D	C		B	C		
Корпус	Цвет				Нейтральный белый (6.5Y 9.5/0.5)				Нейтральный белый (6.5Y 9.5/0.5)		
Размеры	Блок	В x Ш x Г		мм	290x1050x230		360x1570x200	290x1050x230		360x1570x200	
Вес	Блок			кг	13		26	13		26	
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./Мин.		м³/мин	19/15		23/19	19/15		23/19	
	Нагрев	Макс./Мин.		м³/мин	19/15		23/19	—		—	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./Мин.		дБ(А)	43/37		45/41	43/37		45/41	
	Нагрев	Макс./Мин.		дБ(А)	43/37		45/41	—		—	
Хладагент	Тип				R410A				R410A		
Трубопровод хладагента	Макс.длина/перепад высот				м		70/30	70/30	70/30		70/30
	Диаметр труб				мм		9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9		9,5/15,9
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение				Гц / В		1~ / 50/60 / 220 – 240/220		1~ / 50/60 / 220 – 240/220		

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RQ71BV/W		RQ100BV/W		RR71BV/W		RR100BV/W	
Размеры	Блок	В x Ш x Г		мм	770 x 900 x 320		1170 x 900 x 320	770 x 900 x 320		1170 x 900 x 320	
Вес	Блок			кг	84/83		103/101	83/81		102/99	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Макс.		дБ(А)	50		53	50		53	
	Нагрев	Макс.		дБ(А)	50		53	—		—	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Нар.воздух	Мин.–Макс.	°CDB	–5~46			–15~46			
	Нагрев	Нар.воздух	Мин.–Макс.	°CWB	–10~15			—			
Хладагент	Тип				R410A				R410A		
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение				Гц / В		1~ / 50 / 220 – 240 / 3~ / 50 / 400		1~ / 50 / 220 – 240 / 3~ / 50 / 400		
Подключение электропитания				к наружному блоку				к наружному блоку			