



FWB04BT



FWEC1, 2, 3A

- › Низкий уровень звуковой мощности за счет применения пластиковой крыльчатки, пластиковой улитки и улучшенному электродвигателю
- › Компактные размеры позволяют легко установить агрегат в узком пространстве между подвесным потолком и перекрытием
- › 3, 4 или 6-рядный охлаждающий теплообменник
- › Дренажный поддон для сбора конденсата с теплообменника и регулирующих клапанов
- › 7-скоростной электродвигатель (с термозащитой на обмотках)
- › Для всех 7-скоростных электродвигателей выполнена заводская разводка на клеммной колодке электрического блока
- › Воздушный фильтр можно легко снять для очистки



Только отопление и Только охлаждение

Внутренний блок				2-ТРУБНЫЙ								
				02	03	04	05	06	07	08	09	10
Холодопроизводительность	Полная	Выс.	кВт	2,61	3,14	3,49	5,08	5,45	6,47	7,57	8,67	10,34
	Явная производительность	Выс.	кВт	1,88	2,16	2,34	3,6	3,87	4,4	5,23	5,96	6,9
Теплопроизводительность	2-трубн.	Выс.	кВт	5,47	6,01	6,47	10,31	11,39	12,28	15,05	16,85	18,78
	4-трубн.*	Выс.	кВт		3,14			5,99			12,8	
Потребляемая мощность	Выс.		Вт		79			154			294	
	Выс.		А		0,36			0,73			1,28	
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	239x1039x609			239x1389x609			239x1739x609		
Вес	Блок		кг	23	24	26	31	33	35	43	45	48
	Эксплуатационный вес		кг	24	26	28	33	35	38	45	48	52
Теплообменник	Объем воды		л	1,1	1,5	2,2	1,6	2,1	3,2	2,1	2,8	4,2
Дополнительный теплообменник	Объем воды		л		0,4			0,6			1,7	
Расход воды	Охлаждение		л/ч	448	539	598	873	936	1111	1299	1488	1774
	Нагрев		л/ч	480	527	567	904	999	1077	1319	1479	1647
	Дополнительный теплообменник		л/ч		275			526			1123	
Потеря давления воды	Охлаждение		кПа	8	14	11	15	8	14	21		26
	Нагрев		кПа	7	10	8	12	7	10	16	15	18
	Дополнительный теплообменник		кПа		3			5			8	
Вентилятор	Тип			Центробежный с прямым приводом и лопатками загнутыми вперед								
	Расход воздуха	Выс.	м³/ч		400			800			1200	
	Напор	Выс.	Па		71			65			59	
Уровень звуковой мощности	Выс.		дБА		56			59			69	
Уровень звукового давления	Выс.		дБА		44,5			47,5			57,5	
Подсоединение труб	Дренаж	НД	мм					16				
Подсоединение водопровода	Станд. теплообменник		дюйм					3/4				
	Доп. теплообменник		дюйм				3/4				1	
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	1~/50/230								

* 4-трубный= 2-трубный + опция дополнительного теплообменника