



FWD04AT/AF



FWD04AT/AF



FWEC1,2,3A

- › Система креплений для быстрой фиксации на стене или потолке
- › **Адаптер для подсоединения прямоугольного воздуховода на стороне нагнетания**
- › Электронный пульт управления с датчиком температуры воды доступен в стандартном, усовершенствованном и самом модернизированном варианте
- › Воздушный фильтр можно легко снять для очистки



Только отопление и Только охлаждение

Внутренний блок				2-ТРУБНЫЙ								4-ТРУБНЫЙ												
				04	06	08	10	12	16	18	04	06	08	10	12	16	18							
Холодопроизводительность	Полная	Выс.	кВт	3,90	6,20	7,80	8,82	11,90	16,40	18,30	3,90	6,20	7,80	8,82	11,90	16,40	18,30							
	Явная производительность	Выс.	кВт	3,08	4,65	6,52	7,16	9,36	12,80	14,10	3,08	4,65	6,52	7,16	9,36	12,80	14,10							
Теплопроизводительность	2-трубн.	Выс.	кВт	4,05	7,71	9,43	10,79	14,45	19,81	21,92														
	4-трубн.	Выс.	кВт	-							4,49	6,62	9,21		15,86	21,15								
Потребляемая мощность	Выс.		Вт	234	349	443		714		1,197		234	349	443		714		1,197						
Ток	Выс.		А	0,95	1,58	1,97		3,21		5,37		0,95	1,58	1,97		3,21		5,37						
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	280x754x559		280x964x559		280x1174x559		352x1174x718		352x1384x718		280x754x559		280x964x559		280x1174x559		352x1174x718		352x1384x718		
	Блок		кг	33	41	47	49	65	77	80	35	43	50	52	71	83	86							
Теплообменник	Объем воды		л	1,06	1,42	1,79	2,38	2,5	4,02	5,03	1,06	1,42	1,79	2,38	2,50	4,02	5,03							
Дополнительный теплообменник	Объем воды		л	-								0,35	0,47	0,59		1,42		1,72						
Расход воды	Охлаждение		л/ч	674	1064	1339	1514	2056	2833	3140	674	1064	1339	1514	2056	2833	3140							
	Нагрев		л/ч	674	1064	1339	1514	2056	2833	3140	349	581	808		1392	1856								
Потеря давления воды	Охлаждение		кПа	17	24		16	26	34	45	17	24		16	26	34	45							
	Нагрев		кПа	14	20		13	21	28	37	9	15	13		12	16								
Вентилятор	Тип		Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания										Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания											
	Расход воздуха		Выс.	м³/ч	800	1250	1600		2200		3000		800	1250	1600		2200		3000					
	Напор		Выс.	Па	66	58	68	64	97	145	134	63	53	63	59	92	138	128						
Уровень звуковой мощности	Выс.		дБА	66	69	72		74		78		66	69	72		74		78						
Подсоединение труб	Дренаж		НД	мм	16										16									
Подсоединение водопровода	Станд. теплообменник		дюйм	3/4					1			3/4					1							
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение			Гц / В	1~/50/230										1~/50/230									