



FWE-CT/CF



FWE1,2,3A

- › Простота монтажа и эксплуатации
- › 4-скоростной двигатель вентилятора
- › Мощный поток воздуха
- › Выбор различных проводных пультов управления
- › Статическое давление до 50 Па
- › Широкий рабочий диапазон
- › Стандартный подвод воды слева и справа
- › Увеличенный дренажный поддон в стандартном исполнении
- › Клапан, устанавливаемый на заводе (слева и справа)
- › Нейлоновый фильтр класса G2
- › Полиэтиленовая изоляция



Только отопление и Только охлаждение

Внутренний блок				2-ТРУБНЫЙ								4-ТРУБНЫЙ							
				02	03	04	06	07	08	10		02	03	04	06	07	08	10	
Холодопроизводительность	Полная	Выс.	кВт	1,81	2,78	3,49	5,32	5,68	6,92	8,64		1,76	2,69	3,22	5,20	5,61	6,79	8,61	
	Явная производительность	Выс.	кВт	1,33	2,08	2,58	3,94	4,30	5,25	6,48		1,28	1,99	2,53	3,81	4,20	5,09	6,39	
Теплопроизводительность	2-трубн.	Выс.	кВт	2,31	3,67	4,44	6,65	7,62	9,18	11,10									
	4-трубн.	Выс.	кВт									1,94	3,06	3,76	5,37	6,42	7,52	9,16	
Потребляемая мощность				Выс.	Вт	39	54	59	93	128	145	180	39	54	59	93	128	145	180
Ток	Оч. выс.	А	А	0,206	0,309	0,372	0,533	0,731	0,811	1,031		0,206	0,309	0,372	0,533	0,731	0,811	1,031	
	Выс.	А	А	0,174	0,243	0,265	0,430	0,575	0,648	0,780		0,174	0,243	0,265	0,430	0,575	0,648	0,780	
	Средний	А	А	0,150	0,208	0,217	0,325	0,472	0,523	0,648		0,150	0,208	0,217	0,325	0,472	0,523	0,648	
	Низк.	А	А	0,128	0,177	0,188	0,271	0,400	0,456	0,540		0,128	0,177	0,188	0,271	0,400	0,456	0,540	
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	253x590x705	253x590x875	253x590x1005	253x590x1205	253x590x1455	253x590x1555	253x590x1815		253x590x705	253x590x875	253x590x1005	253x590x1205	253x590x1455	253x590x1555	253x590x1815	
Вес	Блок		кг	17	20	24	28	37	39	46		18	22	25	30	40	41	49	
	Эксплуатационный вес		кг	17	20	24	28	37	39	46		18	22	25	30	40	41	49	
Теплообменник	Объем воды		л	0,74	1,02	1,24	1,56	1,97	2,14	2,56		0,74	1,02	1,24	1,56	1,97	2,14	2,56	
												0,25	0,34	0,41	0,52	0,66	0,71	0,85	
Расход воды	Охлаждение		л/ч	360	540	756	1044	1188	1368	1728		360	540	720	1044	1188	1332	1728	
	Нагрев		л/ч	252	360	504	684	828	936	1188		108	180	216	324	432	468	576	
Потеря давления воды	Охлаждение		кПа	15,1	11,7	23,9	46,4	14,8	19,3	32,9		14,5	11,4	21,6	46,3	14,6	19,1	32,7	
	Нагрев		кПа	6,1	4,9	9,7	17,9	6,6	8,4	13,7		3,6	8,8	15,6	31,8	58,6	74,6	123	
Вентилятор	Тип			Центробежный (лопатка: вперед - кривая)								Центробежный (лопатка: вперед - кривая)							
	Расход воздуха	Выс.	м³/ч	311	518	619	926	1188	1413	1735		302,41	501,23	571,11	905,11	1173,36	1386,46	1728,98	
Уровень звуковой мощности	Выс.		дБА	49	56	48	55	57	58	60		49	56	48	55	57	58	60	
Уровень звукового давления	Выс.		дБА	39	46	38	45	47	48	49		39	46	38	45	47	48	49	
Подсоединение труб	Дренаж	НД	мм	19,05								19,05							
Подсоединение водопровода	Станд. теплообменник		дюйм	3/4								3/4							
Электропитание				Фаза / Частота / Напряжение								1~/50/220-240							